Gebrauchsanweisung - 1 x Kanülen Art-Nr. DS44600 + DS 44600C

CE

Für diese Einwegkanülen ist kein Adapter erforderlich.

Bei Spritzen mit Muttern wie folgt vorgehen :
Sicherungsmutter der Kanüle lösen, evtl. vorhandene Kanüle entfernen und die Einwegkanüle genauso einsetzen, wie die Metallkanüle.

Bei Spritzen mit Quick-Change System:
Äußeren Ring nach innen drücken, evtl. vorhandene Kanüle entfernen und die Einwegkanüle Genauso einsetzen, wie die Metallkanüle

Stellen Sie vor der Verwendung der 3-Funktions-Spritze sicher,dass die Einweg-Kanüle fest mit der Spritze verbunden ist.
Die Einwegkanüle ist vorschriftsmäßig angebracht, wenn keine Rillen /Einkerbungen hinter der Sicherungsmutter der Kanüle sichtbar sind.

Die Einwegkanülen werden in einer sauberen (nicht sterilen) Umgebung verpackt.

DTS-DESIGN GmbH Hartwaldstraße 1 D-86504 Merching Fon:+49(0)8233-8497000 Fax +49(0)8233-2117540
info@dts-design.de www.dts-design.de